UZ041

エントランスライト用ポール K1 取扱説明書

保管用

品番 LYV20 （ネオブラック）
LBG20 （ブラウン）
LGV20 （シルバーグレーメタリック）

＊灯具の取扱説明書は別途灯具に添付しております。必ず参照ください。

お客様へ　器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

禁止

■ポールを改造しないでください。
ポール折れのおそれがあります。

■ポールを故意に揺すったり、上にのぼったりすることは絶対に行わないでください。
ポール折れのおそれがあります。

■ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わないでください。
ポール折れ・グローブ破損のおそれがあります。

■万一、塗装がはがれたりポールの腐食が著しいなどの異常状態のままで使用しないでください。
ポール折れのおそれがあります。
すぐに工事店に修理を依頼してください

必ず守る

■器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、ポール転倒のおそれがあります。

禁止

■こんな場所には取付けないでください。
下図のような取付けは、火災・感電落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

禁止

■ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
（この際、水抜穴をふさがないでください。）
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

禁止

■ポールは水抜穴をふさがないように施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

この紙は再生紙を使用しています。

取付場所について

●このポールはセンサ付灯具専用です。センサの検知性能をより確実にするため器具の取付位置は、灯具の施工説明書の「設定のしかた」（Ｐ４）の項目を、よくご覧のうえ、設定してください。

●次のような場所には取付けないでください。
このセンサは、周囲の明るさと温度変化を検知しますので、誤動作の原因となります。

各部のなまえと取付け方　⚠注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

●施工の不良はポール倒壊の原因となります。
●砂地等の土質の軟らかい場所に設置する場合は，コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。

1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰め等の処理を行なう。

電源ケーブル（別途）の長さはポールの長さよりも２０ｃｍ程度長くしておいてください。

2 ポールを建てる。

ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行なってください。

（下図にその一例を示します。）

水抜穴
ポール
GL
埋込位置（Ｇ・Ｌ）刻印
電源穴
埋込棒
ケーブル保護管（別途）
60cm以上

直接埋込式により，車両その他の重量物の圧力を受ける恐れのない場合の施工例です。

お手入れについて　⚠注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

・３～５年に１回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。
（＊１）寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。

＊１　使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は１０年です。

取説コード
UZ041

200005A
200102C

東洋エクステリア株式会社